

Especificaciones

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| mensiones del producto | 129×138×162 mm (largo×ancho×alto) |
| Dimensiones del disipador de calor | 127×110×157 mm (largo×ancho×alto) |
| Peso neto | 1486 gramos |
| Tubo de calor | Ø6 mm×6 piezas |
| Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm (largo×ancho×alto) |
| Velocidad del ventilador | 500~1850 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 68,99 pies cúbicos por minuto |
| Presión de aire del ventilador | 2,19 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤28dB(A) |
| Conector del ventilador | PWM de 4 pines |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento fluidodinámico |
| Voltaje nominal del ventilador | 12 VCC |
| Corriente nominal del ventilador | 0,12 A |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Consumo de energía del ventilador | 1,44W |
| Tipo de LED | LED RGB direccionable |
| Conector LED | USB 2.0 de 3 pines (+5V-DG) y 9 pines |
| Tensión nominal LED | 5 VCC |
| Consumo de energía LED | 4,75W |