

Especificaciones

Nombre del modelo	22B3HM
Panel	21,5" (VA)
Relación de aspecto	16: 9
Paso de píxeles (mm)	0,24825 (H) × 0,24825 (V)
Área de visualización efectiva (mm)	476,64 (Alto) × 268,11 (V)
Brillo (típico)	250 cd/m ²
Relación de contraste	3000: 1 (típico) 20 millones: 1 (DCR)
Tiempo de respuesta	4ms GTG
Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V) (CR > 10)
Gama de colores	NTSC 87% (CIE1976) / sRGB 101% (CIE1931)
Precisión del color	-
Resolución óptima	1920 × 1080 a 75 Hz – HDMI 1920 × 1080 a 60 Hz – VGA
Colores de visualización	16,7 millones
Entrada de señal	VGA × 1 / HDMI 1,4 × 1
Versión HDCP	-
Concentrador USB	No
Fuente de alimentación	100 - 240 V ~ 1,5 A, 50 / 60 Hz
Consumo de energía (típico)	20W
Altavoces	-
Entrada de línea y auriculares	Auricular
Montaje en pared	100 mm x 100 mm
Soporte ajustable	Inclinación: -5° ~ 23°
Producto sin soporte (mm)	292,3 (alto) × 492,44 (ancho) × 44,8 (profundidad)
Producto con soporte (mm)	387,43 (alto) × 492,44 (ancho) × 184,79 (profundidad)
Producto sin soporte (kg)	2.36
Producto con soporte (kg)	2.62
Color del gabinete	Negro
Aprobaciones regulatorias	CE/FCC