



Gabinete Thermaltake Core P6 con Ventana RGB, Midi-Tower, ATX/Mini-ITX/Micro-ATX, USB 2.0/3.0, sin Fuente, sin Ventiladores Instalados, Negro

THERMALTAKE

★★★★★(1)

SKU: CA-1V2-00M1WN-00

Principales características:

- Factor de forma:: Midi-Tower
- Tarjetas madre soportadas:: ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
- Cristal Templado:: Si
- Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2):: 1
- Fuente de alimentación incluida:: No
- Fuente de alimentación:: No disponible
- Ventiladores frontales instalados:: No
- Ventiladores traseros instalados:: No



Descripción

El Gabinete Thermaltake Core P6 RGB es un chasis de tipo Midi-Tower, diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una estética atractiva. Su color negro y los paneles de vidrio templado proporcionan un acabado elegante y moderno. Con unas dimensiones de 565 mm de altura, 530 mm de profundidad y 255 mm de ancho, este gabinete es adecuado para una variedad de configuraciones de hardware.

Este modelo soporta ventiladores en varias ubicaciones, permitiendo la instalación de hasta tres ventiladores frontales de 120 o 140 mm, así como tres ventiladores inferiores y hasta tres ventiladores superiores, todos con compatibilidad para tamaños de 120, 140, 240, 280 y 360 mm. Además, se puede instalar un ventilador trasero de 120 o 140 mm. La capacidad de refrigeración se complementa con la posibilidad de instalar un radiador en la parte frontal, trasera y lateral, lo que permite una gestión térmica eficiente.

El gabinete cuenta con un total de siete ranuras de expansión y es compatible con placas madre de formato ATX, Micro ATX y Mini-ITX. La longitud máxima de la tarjeta gráfica que se puede instalar es de 45.8 cm, y la altura máxima del enfriador de CPU es de 18 cm. La fuente de alimentación se instala en un espacio que admite un tamaño máximo de 20 cm y no se incluye con el gabinete.

En cuanto al almacenamiento, el Core P6 RGB ofrece cuatro puertos de 3.5" y seis bahías de 2.5", proporcionando flexibilidad para

la instalación de discos duros y unidades de estado sólido. La conectividad se ve reforzada con dos puertos USB 3.0, dos puertos USB 2.0 y un puerto USB tipo C 3.1 (3.1 Gen 2).

El peso del gabinete es de 17.8 kg, lo que refleja la robustez de su construcción, fabricada en SPCC y vidrio templado. La iluminación RGB en colores azul, verde y rojo añade un toque visual atractivo, ideal para configuraciones de juego. La ventana lateral permite una vista clara del interior, destacando los componentes y la iluminación.

En resumen, el Gabinete Thermaltake Core P6 RGB combina funcionalidad y diseño, ofreciendo un espacio adecuado para la instalación de componentes de alto rendimiento, con múltiples opciones de refrigeración y almacenamiento, todo en un elegante chasis negro.

Especificaciones

MEDIOS DE ALMACENAJE

Tamaños de disco duro soportados	2.5"
----------------------------------	------

PUERTOS E INTERFACES

Cantidad de puertos USB 2.0	2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)	1
Cantidad de puertos USB 3.0	2

PESO Y DIMENSIONES

Altura	565 mm
Profundidad	530 mm
Peso	17.8 kg
Ancho	255 mm

DISEÑO

Formas de factor de tarjeta madre soportadas	ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
Tempered glass panel(s)	Si
Iluminación	Si
Número de bahías 2.5"	6
Tipo	PC
Iluminación de color	Azul, Verde, Rojo
Color del producto	Negro
Altura máxima de la CPU más fresco	18 cm
Máxima longitud de PSU	20 cm
Factor de forma	Midi-Tower
Adecuado para	Juego
Ventana lateral	Si
Número de puertos 3.5"	4
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos	45.8 cm
Número de ranuras de expansión	7
Materiales	SPCC, Vidrio templado

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación	No disponible
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles	ATX
Fuente de alimentación incluida	No
Número de fuentes de alimentación	1

ENFRIAMIENTO

Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible	120,140,240,280,360 mm
Total de ventiladores instalados	No disponible
Tamaño de ventilador superior soportado	120,140,240,280,360 mm
Diámetro de ventiladores secundarios soportados	120,140 mm
Máximo de ventiladores frontales	3
Máximos ventiladores inferiores	3
Diámetros de ventiladores superiores soportados	120/140mm
Ventiladores traseros instalados	No
Ventiladores frontales instalados	No
Máximos ventiladores superiores	3
Side radiator fan sizes supported	120,140,240,280,360 mm
Máximos ventiladores laterales	3
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible	120 mm
Ventiladores inferiores instalados	No
Diámetro de ventiladores laterales soportados	No
Diámetro de ventiladores frontales soportados	120/140mm
Ventiladores superiores instalados	No
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados	120,140 mm
Diámetro de ventiladores traseros soportados	120/140mm
Ventiladores laterales instalados	No
Máximo de ventiladores posteriores	1