

# XPG

MEMORIA RAM RGB DDR5

# LANCER NEON

CES  
Innovation  
Awards

2025  
Best of Innovation



LANCER NEON RGB es el primer módulo de memoria para juegos RGB DDR5 respetuoso con el medio ambiente, con una superficie iluminada 60% RGB hecha de materiales plásticos 50% PCR, lo que reduce las emisiones de carbono en un 72.5%. Este módulo de memoria utiliza IMR (in-mold roller) que es a la vez amigable y ecológico, este crea una estética brillante en el disipador. Cuenta con chips de alta calidad cuidadosamente seleccionados que ha superado pruebas de fiabilidad y compatibilidad para garantizar la máxima durabilidad y longevidad.

## Especificaciones

- Color del disipador de calor: gris plateado
- Velocidad: DDR5 6000/6400/6800/7200/8000MT/s
- Latencias CAS:  
30-40-40/32-39-39/34-45-45/34-46-46/38-48-48 y 40-48-48
- Tamaño del módulo: 16 GB, 24 GB
- Embalaje: 16 GB, 16 GB x 2/24 GB, 24 GB x 2
- Temperatura de funcionamiento: 0°C a 85°C
- Corrección de errores ECC integrada
- Admite Intel® XMP 3.0 y AMD EXPO para un overclocking fácil
- Voltaje de funcionamiento: 1,35-1,45 V
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 133,35 x 45,18 x 8,7 mm
- Peso: 55,02 g
- Garantía: Garantía limitada de por vida

## Características

- La primera memoria para juegos RGB ecológica.
- Cuenta con un exclusivo disipador de calor para un mejor overclocking.
- El Eco-friendly IMR mejora estética de juego
- La memoria RGB se ilumina hasta 60 %
- Cree un espectáculo de luces personalizado con XPG Prime
- Con PMIC para una estabilidad del suministro de energía

Speed/Capacity	Latency	Voltage	Model Number	EAN Code	
6000MT/s	16GB	CL 30-40-40	1.35V	AX5U6000C3016G-CLANRSG	4711085948960
6400MT/s	16GB	CL 32-39-39	1.4V	AX5U6400C3216G-CLANRSG	4711085948984
6800MT/s	16GB	CL 34-45-45	1.4V	AX5U6800C3416G-CLANRSG	4711085949004
7200MT/s	16GB	CL 34-46-46	1.4V	AX5U7200C3416G-DCLANRSG	4711085949578
7200MT/s	24GB	CL 34-46-46	1.4V	AX5U7200C3424G-DCLANRSG	4711085949035
8000MT/s	16GB	CL 38-48-48	1.45V	AX5U8000C3816G-DCLANRSG	4711085949592
8000MT/s	24GB	CL 40-48-48	1.45V	AX5U8000C4024G-DCLANRSG	4711085949059

